

ALLGEMEINES

Wir haben Ihr BLITZARM SYSTEM für verschiedenste Anwendungen konstruiert. Mit der enormen Feststellbarkeit des Systems haben Sie das beste am Markt erhältliche Produkt in Händen. Die einzigartige Reibgelenk Technik ist patentiert und garantiert Ihnen perfekten Halt, auch nach Jahren. Das System ist durch Gelenke und Verlängerungen sehr flexibel und ausbaufähig. Verschiedenste Adapter ermöglichen die Befestigung nahezu aller am Markt befindlichen Blitzgeräte.

FUNKTION

Das System ist in einer Reibgelenk Konstruktion gefertigt. Dabei klemmt ein Reibbelag die Aluminium-Kugeln je nach Einstellung der Feststellschraube mehr oder weniger fest. Mit der Feststellschraube (Kipphebel) können Sie die Festigkeit von weich bis fest stufenlos einstellen. **ACHTUNG: Fett in den Reibgelenken vermindert die Festigkeit – siehe Pflege !** Eine Neigung in nahezu alle gewünschten Positionen ist dabei rasch und effizient möglich. Sollten Sie mit Ihren Kipphebeln an einen Punkt gelangen, wo ein Weiterdrehen nicht mehr möglich ist, können Sie diese durch leichtes Anheben soweit verdrehen, dass Sie wieder Platz zum Festziehen haben. Je nach Ausführung sind mehr oder wenige Gelenke mit Verlängerungen verbunden.

MONTAGE

Mit dem Blitzarmschuh befestigen Sie Ihr Blitzarm System am Kameragehäuse. Fixieren Sie dieses Teil dabei mit der Rändel Schraube fest am Blitzarm-T-Stück. Am schnellsten montieren Sie alle Komponenten im losen Zustand (Kipphebel nicht angezogen). Danach bringen Sie Ihr Blitzgerät in die gewünschte Position. Jetzt erst fixieren Sie die Position, indem Sie die Kipphebel festziehen.

TELESKOPVERLÄNGERUNG

Diese Verlängerung ermöglicht es Ihnen die Länge des Armes von ca. 300mm auf 500mm stufenlos auszuziehen. Durch Verdrehen der Rohrteile läßt sich die Konstruktion in der gewünschten Länge fest fixieren. Sollten Sand oder andere Verunreinigungen in den Rohrkörper eindringen, können Sie diesen durch Lösen der schwarzen, schmalen Halteschraube öffnen und reinigen.

POINT SHOOTING GRIFF

Der Point Shooting Griff wird zwischen Blitzarm und Blitzgerät oder beliebig zwischen den Armteilen montiert. Dabei dient dieser als Handgriff / System, um das Blitzgerät entfesselt vom Blitzarm zu führen. Zur Montage schrauben Sie den Handgriff mittels M8 Bolzen handfest in das M8 Gewinde des Blitzgerätes.

Bei der Montage zwischen den Armteilen verbinden Sie den Point Shooting Griff wie die restlichen Verlängerungsstücke mittels den Gelenkteilen. Dafür muß am Point Shooting Griff je eine Kugel an beiden Enden montiert sein.

Zur Trennung beider Teile entriegeln Sie das Kupplungsstück durch Verschieben des Kupplungsteiles. Achten Sie beim Einkuppeln auf vollständiges Einrasten des Handgriffes.

ACHTUNG: Heben oder tragen Sie Ihr Blitzgerät nie so, daß es sich vom Point Shooting Griff unbeabsichtigt lösen kann! Reinigen und ölen Sie den Kupplungsmechanismus regelmässig. Halten Sie die Kupplung frei von Sand !

ANWENDUNG

Achten Sie immer auf ein gut fixiertes Blitzarm System, wenn Sie ins / vom Wasser gehen / kommen, damit Ihr Blitzgerät oder Kameragehäuse nicht durch gegenseitiges aneinanderschlagen Schaden nimmt. Im Wasser stellen Sie Ihr System auf die Ihnen passende Kraft der Verstellbarkeit ein. In Strömung empfehlen wir diese entsprechend zu erhöhen, damit sich Ihr Blitzgerät nicht ungewollt verstellt.

PFLEGE

Waschen Sie Ihr Blitzarmsystem nach jedem Tauchgang ausreichend mit Süßwasser und bewegen Sie dieses dabei.

ACHTUNG: Um ein Festkleben des Reibbelages an den Kugeln nach dem Einsatz zu verhindern, ziehen sie die Gelenke im nassen Zustand nur mäßig oder gar nicht an!

Reinigen Sie die Kugeln des Systems regelmässig mit einem Scotch Brite Schwamm und die Kugelpfannen mit einem entfettenden Lösungsmittel wie Alkohol, Aceton oder Nitroverdünnung. Fetten Sie Gewindebolzen und Buchse danach ein und demontieren Sie die Kipphebel jährlich. Die Kipphebel lassen sich mit Hilfe eines Schraubenziehers auch einfach komplett zerlegen und auch innen reinigen und pflegen. Transportieren Sie Ihren Blitzarm in der praktischen Neoprentasche.

ALLGEMEINES

Sollten Sie noch weitere Fragen haben helfen wir Ihnen gerne weiter. Sie erreichen uns:
Tel. 0043 / 3142 / 228850 Fax. 0043 / 3142 / 228854 e-mail office@seacam.com

SEACAM
