

PORT KOMBINATIONEN

Die Verwendung verschiedenster Objektive ist für Fotografen von wesentlicher Bedeutung. Das Frontglas ist dabei das Maß und die Schnittstelle für perfekte Bilder. Das sehr umfangreiche SEACAM Frontport System ist seit Jahren zum Standard geworden und der Garant für beste Bilder. Für Ihre speziellen Anforderungen finden Sie nachstehend die besten Port Kombinationen und Verlängerungen. Die von uns empfohlenen Port - Kombinationen sind die besten Lösungen und garantieren hervorragende Ergebnisse.

Port – P = Gesamtlänge inklusive des Gewindes in mm
Verlängerung – PVL = Gesamtlänge ohne Gewinde in mm

MONTAGE VON PORT / VERLÄNGERUNG

Versichern Sie sich zuerst den für Ihr Objektiv richtigen Port / Verlängerung zu verwenden. Sollten Sie dies nicht wissen, bitte verwenden Sie sich an SEACAM um dies zu überprüfen. Nur bei der passenden Verwendung der von uns angegebenen Ports garantieren wir eine perfekte Bildqualität.

Entfernen Sie zuerst die Neopren Schutzhaube die das Glas schützt und danach die Kunststoff - Schutzkappe des Ports, der das Gewinde und den O-Ring vor Beschädigungen und Staub schützt. (ist nicht wasserdicht!) Alle Port der neueren Geräte haben ein Gewindebajonett und sind axial O-Ring gedichtet. Vor der Montage fetten Sie den Gehäusesitz / Verlängerungssitz sorgfältig ein. Danach führen Sie den Port so am Gewinde an, dass der SEACAM Aufkleber die 12Uhr Position etwas überschritten wird. Danach drehen Sie den Port gegen den Uhrzeigersinn zurück – dabei rastet dieser in das Gewinde. Mit einer 360° Drehung im Uhrzeigersinn bleibt der Port in einer definierten Position stehen und sitzt so perfekt montiert.

PFLEGE

Achten Sie darauf, dass alle O-Ringe und O-Ring Sitze sauber sind. Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen indem Sie diese aus der O-Ring Nut entfernen (pressen Sie den O-Ring mit den Fingern zusammen – er hebt sich dann aus der Nut und kann einfach entfernt werden.) Reinigen sie den O-Ring und die O-Ring nut mit einem Q-Tipp Stäbchen und fetten Sie den O-Ring leicht ein. Etwas mehr Fett können sie auf den O-Ring Sitz auftragen – dieses dient dabei als Gleitmittel. Wiederholen Sie diese Pflege bei jedem Portwechsel. Verstauen Sie den Port immer mit den Schutzkappen.

WICHTIG !

Zu viel und zu wenig Fett an O-Ringen, Dichtflächen und Gewindesitzen kann zu Wassereintritten am Gehäuse führen. O-Ringe sollen leicht gefettet sein – O-Ring Fett erhält den O-Ring elastisch. Gewöhnen Sie sich es an alle O-Ringe vor der Montage zu überprüfen. Anhaftender Schmutz, und Beschädigungen können im letzten Augenblick entdeckt und verhindert werden. Verwenden Sie immer die Neopren Schutzkappen um das Risiko von Beschädigung der Frontgläser zu vermeiden – nehme Sie diese erst unter Wasser ab.

Erneuern Sie die O-Ringe alle Jahre und verwenden Sie unser SEACAM *silver* O-Ring Fett.

ALLGEMEINES

Sollten Sie weitere Fragen haben, wir helfen Ihnen gerne weiter. Sie erreichen uns unter den Nummern:
Tel. + 3142 / 228850 Fax. + 3142 / 228854 office@seacam.com